

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

n° 07557G45C/Rev08 del 21/05/2024

(Secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011 e Regolamento UE 574/2014)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **07557G45C– Misto stabilizzato 0/20 mm**  
**Aggregato in frazione unica 0/20 mm**, naturale, frantumato, categoria G<sub>A</sub>75, costituito da rocce a litologia esclusivamente calcarea marnosa provenienti dai depositi sedimentari della cava adiacente all'impianto.
2. Usi previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
3. Fabbricante **Unical S.p.A. - Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)**  
**Cava di Casolo - Via Bellisio Solfare, 201 – Loc. Casolo – 61045 - Pergola (PU)**
4. Mandatario: NON PERTINENTE
5. Sistema VVCP: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione) **Sistema 2+**
- 6a. Norme armonizzate **UNI EN 13242:2008 – Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici**

L'Organismo Notificato:

**RINA Services S.p.A. – N° notifica 0474**
**i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;**
**ii) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.**

7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata					
				EN13242					
Granulometria	Dimensione	Designazione	d/D	0/20					
	Categoria	Designazione	G	G <sub>A</sub> 75					
	Tipica	Setacci	mm	0.063	1.0	2.0	4.0	6.3	8.0
		Passante	%	0/10	5/20	10/35	30/70	38/85	40/60
		Setacci	mm	10.0	12.5	14.0	16.0	20.0	31.5
Passante		%	45/95	65/95	70/97	75/99	75/100	100	
Coefficiente di forma	Valore dichiarato	FI	NPD						
Percentuale particelle frantumate	Categoria	C	C <sub>90/3</sub>						
Massa volumica SSA	Valore dichiarato	M <sub>g</sub> /m <sup>3</sup>	NPD						
Assorbimento	Valore dichiarato	%WA <sub>24</sub>	NPD						
Qualità dei fini	Contenuto fini	Categoria	f	f <sub>3</sub>					
	Contaminanti leggeri	Valore dichiarato	m <sub>PLc</sub>	<0.05					
Resistenza frammentazione	Los Angeles (**)	Categoria	LA	LA <sub>25</sub>					
Resistenza usura	Micro Deval (**)	Categoria	M <sub>DE</sub>	M <sub>DE</sub> 40					
Composizione/contenuto	Cloruri	Valore dichiarato	%C	NPD					
	Solfati solubili	Categoria	AS	AS <sub>0,2</sub>					
	Zolfo totale	Categoria	%S	S <sub>1</sub>					
	Carbonato	Valore dichiarato	%CO <sub>2</sub>	NR					
Contenuto sostanza humica	Valore dichiarato		Colore più chiaro della soluzione di riferimento						
Contenuto sostanze pericolose (*)	Emissione radioattività	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio idrocarburi	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio altre sostanze	Valore dichiarato		Entro i limiti					
Durabilità	Gelo e disgelo (**)	Valore dichiarato	F	F <sub>2</sub>					

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

 Firmato a nome e per conto di: **UNICAL S.p.A. -**

Casale Monferrato (AL) – 21/05/2024

 Flavio Perucca – Direttore Area Cave  **Unical S.p.A.**  
 Escente  
 Cave e Miniere  
 Flavio Perucca  
 (firma)

Note: i valori dichiarati sono la media di risultati congruenti fra loro rilevati nel tempo – (\*) determinazione tramite test di cessione delle terre D.M. 186 05/04/2006 e/o esame petrografico e/o analisi delle acque di lavaggio – (\*\*) determinazione tramite condivisione di aggregati della stessa provenienza (sabbia granita e pietrisco 8/14 mm)