

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 07557F85F/Rev02 del 25/07/2025

(Secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011 e Regolamento UE 574/2014)



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **07557F85F – Misto naturale 40/70**
Aggregato misto 32/90 mm, G_C80/20-GT_C20/15 naturale, costituito da rocce a litologia eterogenea prevalentemente calcarea ed arenacea proveniente dai depositi alluvionali della cava adiacente all'impianto.
2. Usi previsti: **UNI EN 13242:2008** – Aggregati per materiali non legati e legati con legante idraulico
3. Fabbricante **Unical S.p.A. - Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)**
Cava Renai – Località Renai – 58054 Scansano (GR)
4. Mandatario: **NON PERTINENTE**
5. Sistema VVCP: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione) **Sistema 2+**
- 6a. Norme armonizzate **UNI EN 13242:2008** – Aggregati per materiali non legati e legati con legante idraulico

L'Organismo Notificato: **RINA Services S.p.A. – N° notifica 0474** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata							
				EN 13242							
Granulometria	Dimensione	Designazione	d/D	32/90 mm							
	Categoria	Designazione	G	G _C 80/20-GT _C 20/15							
	Tipica	Setacci	Mm	16	31.5	45.0	63.0	90.0	-	-	
		Passante	%	0/5	0/20	20/90	5/85	80/100	-	-	
Coefficiente di forma		Valore dichiarato	SI	NPD							
Percentuale particelle frantumate		Categoria	C	C ₁₀₀							
Massa volumica SSA		Valore dichiarato	M _g /m ³	NPD							
Assorbimento		Valore dichiarato	%WA ₂₄	NPD							
Qualità dei fini	Contenuto fini	Categoria	f	f ₃							
	Contaminanti leggeri	Valore dichiarato	m _{PLc}	<0.05%							
Resistenza frammentazione	Los Angeles	Categoria	LA	LA ₂₀							
Resistenza usura	Micro Deval	Categoria	M _{DE}	M _{DE} 20							
Composizione/contenuto	Cloruri	Valore dichiarato	%C	<0.001							
	Solfati solubili	Categoria	AS	AS _{0,2}							
	Zolfo totale	Categoria	%S	S ₁							
	Carbonato	Valore dichiarato	%CO ₂	NPD							
Contenuto sostanza humica		Valore dichiarato		Colore più chiaro della soluzione di riferimento							
Contenuto sostanze pericolose (*)	Emissione radioattività	Valore dichiarato		Prova in corso							
	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato		Entro i limiti							
	Rilascio idrocarburi	Valore dichiarato		Entro i limiti							
	Rilascio altre sostanze	Valore dichiarato		Entro i limiti							
Durabilità	Gelo e disgelo (**)	Valore dichiarato	F	F ₁							

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **UNICAL S.p.A.** -
 Casale Monferrato (AL) – 25/07/2025

UNICAL SpA – Responsabile Attività Estrattive

Stefano Mario Vettore

Stefano Mario Vettore

Note: i valori dichiarati sono la media di risultati congruenti fra loro rilevati nel tempo – (*) determinazione tramite test di cessione delle terre D.M. 186 05/04/2006 e/o esame petrografico e/o analisi delle acque di lavaggio – (**) determinazione tramite condivisione di aggregati della stessa provenienza (Pietrisco 20)