

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 07557T85N/Rev00 del 25/07/2025

(Secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011 e Regolamento UE 574/2014)



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **07557T85N – Misto Naturale 80/200 mm**
Aggregato grosso naturale 63/180 mm, CP_{63/180}naturale, costituito da rocce a litologia eterogenea prevalentemente silicea e carbonatica proveniente dai depositi alluvionali della cava adiacente all'impianto.
2. Usi previsti: Aggregati per opere di protezione (armourstone)
3. Fabbricante: **Unical S.p.A. - Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)**
Cava Renai – Località Renai – 58054 Scansano (GR)
4. Mandatario: **NON PERTINENTE**
5. Sistema VVCP: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione) **Sistema 4** (UNI EN 13383-1:2003)
- 6a. Norme armonizzate **UNI EN 13383-1:2003 – Aggregati per opere di protezione (armourstone)**

L'Organismo Notificato: **RINA Services S.p.A. – N° notifica 0474**
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata					
				UNI EN 13383-1					
Granulometria	Dimensione	Designazione	d/D	63/180					
	Categoria	Designazione		CP_{63/180}					
	Tipica	Setacci	mm	31.5	63	90	180	250	360
		Passante	%	0/5	0/15	0/50	90/100	98/100	100
Coefficiente di forma	Valore dichiarato	LT	LT _A						
Massa volumica SSA	Valore dichiarato	M _g /m ³	2.62						
Resistenza a rottura		Categoria	CS	CS ₈₀					
Resistenza usura	Micro Deval (**)	Categoria	M _{DE}	M _{DE} 20					
Contenuto sostanze pericolose (*)	Emissione radioattività	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio idrocarburi	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio altre sostanze	Valore dichiarato		Entro i limiti					
Durabilità	Gelo e disgelo (**)	Valore dichiarato	F	FT _{NR}					
Durabilità alla cristallizzazione saline		Categoria	MS	NPD					
Durabilità al Sonnenbrand		Categoria	SB _{xx}	NPD					

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **UNICAL S.p.A. -**

Casale Monferrato (AL) – 25/07/2025

UNICAL SpA – Responsabile Attività Estrattive

Stefano Mario Vettore



Attività Estrattive
Stefano Mario Vettore



Note: i valori dichiarati sono la media di risultati congruenti fra loro rilevati nel tempo – (*) determinazione tramite test di cessione delle terre D.M. 186 05/04/2006 e/o esame petrografico e/o analisi delle acque di lavaggio – (**) determinazione tramite condivisione di aggregati della stessa provenienza