

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 07557G45D/Rev09 del 21/05/2024

(Secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011 e Regolamento UE 574/2014)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **07557G45D– Pietrisco 20/40**
Aggregato grosso 16/40 mm, naturale, frantumato, categoria G_c80/20, costituito da rocce a litologia esclusivamente calcarea marnosa provenienti dai depositi sedimentari della cava adiacente all'impianto.
2. Usi previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
3. Fabbricante: **Unical S.p.A. - Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)**
Cava di Casolo - Via Bellisio Solfare, 201 – Loc. Casolo – 61045 - Pergola (PU)
4. Mandatario: NON PERTINENTE
5. Sistema VVCP: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione) **Sistema 2+**
- 6a. Norme armonizzate: **UNI EN 13242:2008 – Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici**

L'Organismo Notificato:

RINA Services S.p.A. – N° notifica 0474

i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata					
				EN13242					
Granulometria	Dimensione	Designazione	d/D	16/40					
	Categoria	Designazione	G	G _c 80/20					
	Tipica	Setacci	mm	8.0	16.0	20.0	22.4	31.5	40.0
		Passante	%	0/5	0/20	5/30	15/60	10/95	80/100
		Setacci	mm						
Passante		%							
Coefficiente di forma	Valore dichiarato	FI	NPD						
Percentuale particelle frantumate	Categoria	C	C _{90/3}						
Massa volumica SSA	Valore dichiarato	M _g /m ³	NPD						
Assorbimento	Valore dichiarato	%WA ₂₄	NPD						
Qualità dei fini	Contenuto fini	Categoria	f	f ₃					
	Contaminanti leggeri	Valore dichiarato	m _{PLc}	<0.05					
Resistenza frammentazione	Los Angeles (**)	Categoria	LA	LA ₂₅					
Resistenza usura	Micro Deval (**)	Categoria	M _{DE}	M _{DE} 40					
Composizione/contenuto	Cloruri	Valore dichiarato	%C	NPD					
	Solfati solubili	Categoria	AS	AS _{0.2}					
	Zolfo totale	Categoria	%S	S ₁					
	Carbonato	Valore dichiarato	%CO ₂	NR					
Contenuto sostanza humica	Valore dichiarato		Colore più chiaro della soluzione di riferimento						
Contenuto sostanze pericolose (*)	Emissione radioattività	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio idrocarburi	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio altre sostanze	Valore dichiarato		Entro i limiti					
Durabilità	Gelo e disgelo (**)	Valore dichiarato	F	F ₂					

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **UNICAL S.p.A. -**

Casale Monferrato (AL) – 21/05/2024

Flavio Perucca – Direttore Area Cave  **Unical S.p.A.**
Esercente
Cave e Miniere
 Flavio Perucca

(firma)

Note: i valori dichiarati sono la media di risultati congruenti fra loro rilevati nel tempo – (*) determinazione tramite test di cessione delle terre D.M. 186 05/04/2006 e/o esame petrografico e/o analisi delle acque di lavaggio – (**) determinazione tramite condivisione di aggregati della stessa provenienza (sabbia granita e pietrisco 8/14 mm)