

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 07557G45E/Rev03 del 02/12/2024

(Secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011 e Regolamento UE 574/2014)



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **07557G45E– Pietrisco 80/200 mm**
Aggregato grosso 90/250 mm, naturale, frantumato, costituito da rocce a litologia esclusivamente calcarea marnosa provenienti dai depositi sedimentari della cava adiacente all'impianto.
2. Usi previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici
 Aggregati per opere di protezione (armourstone)
3. Fabbricante: **Unical S.p.A. - Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)**
Cava di Casolo - Via Bellisio Solfare, 201 – Loc. Casolo – 61045 - Pergola (PU)
 NON PERTINENTE
4. Mandatario: **Sistema 2+** (UNI EN 13242:2008) – Organismo Notificato n° 0474
Sistema 4 (UNI EN 13383-1:2003)
5. Sistema VVCP: (Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione)
- 6a. Norme armonizzate: **UNI EN 13242:2008 – Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici**
UNI EN 13383-1:2003 – Aggregati per opere di protezione (armourstone)

L'Organismo Notificato: **RINA Services S.p.A. – N° notifica 0474**
 i) **ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;**
 ii) **sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifiche tecniche armonizzate					
				UNI EN 13242			UNI EN 13383-1		
Granulometria	Dimensione	Designazione	d/D	90/250					
	Categoria	Designazione		G _c 80/20 – GT _c 25/15			CP _{90/250}		
	Tipica	Setacci	mm	45	90	125	180	250	360
		Passante	%	0/5	0/20	0/50	25/80	90/100	98/100
Coefficiente di forma	Valore dichiarato	LT	NPD			LT _A			
Massa volumica SSA	Valore dichiarato	M _g /m ³	NPD			2.62			
Assorbimento	Valore dichiarato	%WA ₂₄	NPD						
Percentuale particelle frantumate	Categoria	C	C _{90/3}						
Qualità dei fini	Contenuto fini	Categoria	f	f ₃					
	Contaminanti leggeri	Valore dichiarato	m _{PLc}	<0.05					
Resistenza frammentazione	Los Angeles (**)	Categoria	LA	LA ₂₅					
Resistenza a rottura							CS ₈₀		
Resistenza usura	Micro Deval (**)	Categoria	M _{DE}	M _{DE} 40					
Composizione/contenuto	Cloruri	Valore dichiarato	%C	NPD					
	Solfati solubili	Categoria	AS	AS _{0,2}					
	Zolfo totale	Categoria	%S	S ₁					
	Contenuto sostanza humica	Valore dichiarato		Colore più chiaro della soluzione di riferimento					
Contenuto sostanze pericolose (*)	Emissione radioattività	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio idrocarburi	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio altre sostanze	Valore dichiarato		Entro i limiti					
Durabilità	Gelo e disgelo (**)	Valore dichiarato	F	F ₂			FT _{NR}		
Durabilità alla cristallizzazione saline	Categoria	MS				NPD			
Durabilità al Sonnenbrand	Categoria	SB _{xx}				NPD			

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di: **UNICAL S.p.A. -**

Casale Monferrato (AL) – 02/12/2024

Flavio Perucca – Direttore Area Cave

 Unical S.p.A.
 Esponente
 Cave e Miniere
 Flavio Perucca
 (firma)