

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n° 07557A38A/Rev01 del 31/03/2025

(Secondo Allegato III Art. 6.2 CPR – Regolamento UE n°305/2011 e Regolamento UE 574/2014)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **07557A38A-Pietrame 30/250**
Aggregato misto 90/250 mm, CP90/250, naturale, costituito da rocce metamorfiche prevalentemente silicee, provenienti dai depositi alluvionali della cava adiacente all'impianto.
2. Usi previsti: Aggregati per opere di protezione (armourstone)
3. Fabbricante: **Unical S.p.A. - Via Luigi Buzzi 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)**
Fossano – S.S. 28 – Via Mondovì, 7 – S. Albano Stura (CN)
4. Mandatario: NON PERTINENTE
5. Sistema VVCP: **Attestazione 4**
- 6a. Norme armonizzate: **UNI EN 13383-1:2003 – Aggregati per opere di protezione (armourstone)**
- L'Organismo Notificato: NON PERTINENTE

7. Prestazioni dichiarate:


Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica tecnica armonizzata					
				UNI EN 13383-1					
Granulometria	Dimensione	Designazione	d/D	90/250					
	Categoria	Designazione		CP_{90/250}					
	Tipica	Setacci	mm	45	90	125	180	250	360
Passante		%	0/5	0/20	0/50	25/80	90/100	98/100	
Coefficiente di forma		Valore dichiarato	LT	LT _{NR}					
Massa volumica SSA	(** Pietrischetto)	Valore dichiarato	M _g /m ³	2.64					
Assorbimento	(** Pietrischetto)	Valore dichiarato	%WA ₂₄	1.00					
Percentuale particelle frantumate		Categoria	RO	RO _{NR}					
Resistenza frammentazione	Los Angeles (**)	Categoria	LA	LA ₂₅					
Resistenza a rottura				CS _{NR}					
Resistenza usura	Micro Deval (**)	Categoria	M _{DE}	M _{DE} 40					
Contenuto sostanze pericolose (*)	Emissione radioattività	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio idrocarburi	Valore dichiarato		Entro i limiti					
	Rilascio altre sostanze	Valore dichiarato		Entro i limiti					
Durabilità	Gelo e disgelo	Valore dichiarato	FT	FT _{NR}					
Durabilità alla cristallizzazione saline		Categoria	MS	NPD					
Durabilità al Sonnenbrand		Categoria	SB _{xx}	NPD					

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

 Firmato a nome e per conto di: **UNICAL S.p.A. -**

Casale Monferrato (AL) – 31/03/2025

 Flavio Perucca – Direttore Area Cave

 Unical S.p.A.
 Esercente
 Cave e Miniere
 Flavio Perucca
 (firma)

Note: i valori dichiarati sono la media di risultati congruenti fra loro rilevati nel tempo – (*) determinazione tramite test di cessione delle terre D.M. 186 05/04/2006 e/o esame petrografico e/o analisi delle acque di lavaggio – (**) determinazione tramite condivisione di aggregati della stessa provenienza (sabbia granita e pietrisco 8/14 mm)